Перенос данных и настройка репликации

Перенастройка сервера старой машины

Для начала требуется остановить сервер

```
sudo service mysql stop
```

Далее требуется изменить конфигурацию сервер

```
cd /etc/mysql
```

```
nano my.cnf
#или
mcedit my.cnf
```

Внесите данную конфигурацию в конец файла

```
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = /var/lib/mysql/mysql-bin.log
binlog_do_db = medis_archive
binlog_do_db = medis_db
#... Укажите все базы данных на сервере относящиеся к МGERM. В конце инструкции есть скрипт для получения списка
binlog_do_db = medis_users
auto_increment_increment = 2
```

Перезапустите сервер

```
sudo service mysql start
```

Подключитесь к mysql

```
mysql -u<mysql_user> -p
```

Добавьте пользователя для репликации

```
mysql> CREATE USER 'replica_user'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password
BY 'replica_user_password'
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replica_user'@'%'
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

Заблокируем запись на сервер и получим необходимые параметры

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SHOW MASTER STATUS;
```

Последняя команда выведет на экран строку с данными. Требуется записать значения полей File и Position.

Например:

Запоминаем что File = binlog.001002 и Position = 336396. Эти значения нам потребуются дальше

Создайте дамп базы данных согласно инструкции. Выполняем только блок «Работа на старом сервере».

Далее введите команды

```
mysql> UNLOCK TABLES;
mysql> exit;
```

Перенастройка нового сервера

Для начала требуется остановить сервер

```
sudo service mysql stop
```

http://mgdemo.ru:5555/ Printed on 04-11-2025 05:23

Далее требуется изменить конфигурацию сервер

```
cd /etc/mysql nano my.cnf
#или
mcedit my.cnf
```

Внесите данную конфигурацию в конец файла

```
[mysqld]
server_id = 2
log_bin = /var/lib/mysql/mysql-bin.log
binlog_do_db = medis_archive
binlog_do_db = medis_db
#Укажите все базы данных на сервере относящиеся к МGERM. В конце инструкции есть
скрипт для получения списка
binlog_do_db = medis_users
auto_increment_offset = 2
auto_increment_increment = 2
relay-log = /var/log/mysql/mysql-relay-bin.log
```

Перезапустите сервер

```
sudo service mysql start
```

Разверните созданный бекап на новом сервере согласно инструкции. Выполняем только блок «Работа на новом сервере».

Создаем фиксированный туннель для подключения

```
ssh -L6565:127.0.0.1:3306 -f -N -p<old_server_port>
<old_server_user>@<old_server_host>
```

Подключаемся к mysql

```
mysql -u<mysql_user> -p
```

Введите следующий скрипт в поле ввода

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST='127.0.0.1',
```

update: 13-08-2024 deployment:install:transfer:database:replication http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=deployment:install:transfer:database:replication

```
SOURCE_PORT = 6565,

SOURCE_USER='replica_user',

SOURCE_PASSWORD='replica_user_password',

SOURCE_LOG_FILE='mysql-bin.001002',

SOURCE_LOG_POS=336396;
```

Внимание! Параметры SOURCEPORT, SOURCELOGFILE и SOURCELOG_POS должны быть указаны в соответвии с предыдущими действиями!



• SOURCEPORT - возьмите номер из пункта 'Создаем фиксированный туннель для подключения' * SOURCELOGFILE и SOURCELOG_POS - возьмите из пункта 'Заблокируем запись на сервер и получим необходимые параметры'

Запускаем репликацию

```
mysql> START REPLICA;
mysql> SHOW REPLICA STATUS\G;
```

Если все прошло удачно, то репликация начнется. Для проверки, можно создать произвольную строку в произвольной таблице любой базы данных на старом сервере и посмотреть, появится ли она на новом сервере. Если строка не появится, то была допущена ошибка при создании реплики или существует другая проблема. Гугл в помощь :(

Скрипт для получения всех строк binlog_do_db

```
SELECT CONCAT('binlog_do_db = ',SCHEMA_NAME)
FROM information_schema.SCHEMATA
WHERE SCHEMA_NAME LIKE 'medis_%'
```

From:

http://mgdemo.ru:5555/ - MUC Mgerm

Permanent link:

http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=deployment:install:transfer:database:replication

Last update: **13-08-2024 11:48**



http://mgdemo.ru:5555/ Printed on 04-11-2025 05:23