

Автоматическое уведомление пациентов о приеме

- * [Прежде чем начать](#)
- * [Сервис голосового звонка Ivoice](#)
 - [Сервис отправки сообщений ChatPush {/nodisp}](#)
 - [Дополнительные настройки для уведомлений](#)
 - [Указание дательного падежа ФИО сотрудников](#)
 - [Указание дательного падежа наименования специальностей](#)

==== Система отправки руководствуется следующим алгоритмом: ====

Отправка происходит фиксировано - каждый день в 12:00 по местному времени

Отправка может напоминать о приеме на несколько дней вперед (по умолчанию - на завтра). Количество дней регулирует заказчик, настройку осуществляем мы

Если в карте пациента или в направлении есть номер телефона, то он валидируется по формату:

Если формат номера телефона правильный - система отправляет сообщение оператору, для передачи пациенту

Если формат номера телефона не правильный или не указан - система отправляет уведомление в систему. На АК пациента появляется пометка об ошибке с информацией, почему номер телефона не подошел.

Так же идет фильтрация по полю в АК «Отказ от информационной рассылки», Если поставить галочку, то уведомления не будут приходить пациенту.

Дополнительно фильтруется информация по услугам и прайс-листам. Можно указать услуги и разделы прайс-листа, для которых не будет идти отправка с уведомлением о приеме.

Пациенты, находящиеся в стационаре не получают уведомлений.

{nodisp admin}

Для работы нужно запустить вокрер (дополнительная информация по [ссылке](#))

```
** 1. Создать файл Создать файл 1. Создать файл Создать файл 1. Создать файл
Создать файл 1. Создать файл Создать файл
' '~/ .config/systemd/user/messenger-worker.service '
** 2. Активировать вокрер Активировать вокрер 2. Активировать вокрер Активировать
вокрер 2. Активировать вокрер Активировать вокрер 2. Активировать вокрер
Активировать вокрер 'systemctl --user enable messenger-worker.service '
** 3. Запустить вокрер Запустить вокрер 3. Запустить вокрер Запустить вокрер 3.
Запустить вокрер Запустить вокрер 3. Запустить вокрер Запустить вокрер
'systemctl --user start messenger-worker.service '
```

Код файла

```
[Unit]
Description=MgermExternal messenger-consume %i

[Service]
ExecStart=php /var/www/mgerm_external/bin/console messenger:consume
scheduler_default --time-limit=3600
Restart=always
RestartSec=30

[Install]
WantedBy=default.target
```

From:
<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:
http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=external_services:patientnotifications&rev=1755787839

Last update: **21-08-2025 14:50**

