

## Как при печати шаблона с одной записи истории болезни получить в шаблон данные из другой записи?

При печати записи из истории болезни через шаблон документа доступна функция шаблона «getrecordsbyhistorynumber», которая собирает данные из истории болезни в массив. Функция принимает следующие

параметры: `getrecordsbyhistorynumber(<RecordTypeID>,[<digest>,<deleted>,<incorrect>])`

- RecordTypeID - Индекс записи
- digest - Флаг заблокированной записи
  - 0 - Не заблокированные записи
  - 1 - Заблокированные записи (по умолчанию)
  - 2 - Любые записи
- deleted - Флаг удаленной записи
  - 0 - Не удаленные записи (по умолчанию)
  - 1 - Удаленные записи
  - 2 - Любые записи
- incorrect - Флаг помеченной как неверной записи
  - 0 - Не помеченные записи (по умолчанию)
  - 1 - Помеченные записи
  - 2 - Любые записи

На выходе из функции получается массив записей с их данными. Каждая строка массива - новая запись.

### Можно сделать вывод информации таким образом:

Из данной записи нам требуется поле **Диагноз клинический основной (столбец curds)** Мы знаем, что данная запись создается в единичном экземпляре. Тогда можно в шаблоне указать следующее: `{% set diagnoses = getrecordsbyhistorynumber(8) %}`

```
diagnoses_0_.cur_ds
```

`</code>` Это выведет значение столбца «Диагноз клинический основной» из первой записи «Диагноз» из текущей истории. Если записей несколько и нам нужно выводить значения из всех записей то вызов должен быть следующим: `{% set diagnoses = getrecordsbyhistorynumber(8) %} {% for diagnozrow in diagnoses %} diagnoz_row.cur_ds {% endfor %} </code>`

Данный вызов в цикле выведет все значения «Диагноз клинический основной» из всех записей «Диагноз» из текущей истории.

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - **МИС Mgerm**

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=faq:getrecordsbyhistorynumber>

Last update: **17-05-2024 13:28**

